

## Baureihe teco cw 25 bis 60

Heiße Formsegmente eiskalt temperieren.  
Qualität produzieren zu niedrigsten Kosten.



**gwk**

Kaltwasser-Temperiergeräte

# teco cw Die mobile kostengünstige Lösung für glykol- freies Wasser von 0°C bis 25°C

- Präzise Mikroprozessor-Regelung
- Gleichzeitige Anzeige von Soll- und Istwert
- Einfache Ein-Tasten-Bedienung
- Optionaler externer Fühleranschluss (Fe-CuNi oder Pt 100)
- Optionale Schnittstellen an Gerätefront (analog 0-10 V, 0/4-20 mA; seriell RS 232, RS 422, RS 485, TTY; CAN-Bus; Euromap 66)
- Optionale Durchflussanzeige
- Spritzwassergeschützte Elektrik
- Anschlussfertig mit 2,75 m Zuleitung und CEE-Stecker
- Gehäuse: RAL 7035
- Seitenbleche: RAL 2004



## Technische Daten und Ausstattung

<b>Baureihe teco</b>	<b>cw 25</b>	<b>cw 60</b>
Medium	glykolfreies Wasser	glykolfreies Wasser
Maximale Temperatur	0 bis 25°C	0 bis 25°C
Pumpenleistung maximal (l/min / bar)	60 / 3,8	60 / 5,8
Nennkühlleistung (kW / kcal/h) *	4 / 3.440	10 / 8.600
Gewicht (kg)	76	125
Integrierte Kaltwassererzeugung, direkt am Werkzeug	•	•
Robustes vollverzinktes Gehäuse, zweifarbig lackiert	•	•
Automatische Befüllung und Nachspeisung	•	•
Schmutzfänger im Kühlwasseranschluss	•	•
Stabile gummierte Rollen	•	•
Mediumberührte Teile aus korrosionsfesten Materialien	•	•
Akustischer Alarm	•	•
Zusätzliche manuelle Befüllmöglichkeit für konditioniertes Wasser	•	•
Leckstopp-Betrieb	•	•
Werkzeugentleerung	•	•
Umlaufwasservorlauf / -rücklauf	G 1/2"	G 1/2"
Kühlwasservorlauf / -rücklauf	G 1/4"	G 1/4"
Abmessungen in mm (T x B x H)	920 x 250 x 595	950 x 400 x 935

\*) bei 30°C Kühlwasser und 10°C Vorlauftemperatur

# gwk

Gesellschaft Wärme Kältetechnik mbH · D-58566 Kierspe · Friedrich-Ebert-Straße 306-314  
Tel. +49 23 59 -66 50 · Fax +49 23 59 -66 51 56 · www.gwk.com · info@gwk.com